

簡易ベアファイバコネクタ Model 180-BFC

小型軽量・光ファイバ素線用の簡易コネクタ



製品仕様

	光ファイバ接続		光パワーメータ
	マッチングジェル 有	マッチングジェル 無	
接続損失	0.9dB 以下	1.8dB 以下	直接接続
反射減衰量	40dB~50dB	20dB 以上	15dB 以上
光コネクタ	SC 形コネクタ		
適合光ファイバ	UV 心線φ250μm (光ファイバ径φ125μm)		
接続光ファイバ	SM ファイバ, GI ファイバ		
寸法・質量	39.5mm(W)X9mm(D)X16(H), 5g		
使用範囲	光パワーメータ・OTDR・安定化光源・可視光源		

注意: 仕様値は保証値ではありません。ファイバの切断状態により光学特性は異なります。

- 光パワーメータのセンサに当たらない安心構造！
- 繰り返し使用ができ、メカニカルスプライスやコネクタ加工前の測定に最適！
- 光ファイバ素線はゴムスリーブにより簡単に固定！
- 工事のコストダウンと作業効率のアップに一役！
- 低価格！



光パワーメータ211Aに接続したときのイメージ図

グレイテクノス株式会社

〒110-0005

東京都台東区上野 1-6-5 小島ビル 2F

TEL 03-5807-6081 FAX.03-5807-6082

URL. <http://www.graytechnos.com/>

E-mail. customer@graytechnos.com