

photom

PONパワーメータ PON Power Meter

自動波長識別も、PON信号の同時測定も、光入力ポートひとつで簡単にできる光パワーメータ
Easy to use "PON Signal Identification" and "Simultaneous Measurement of PON Signals" with only one optical input port

■特長

- PONシステム線路工事に最適 (1310, 1490, 1550nm)
- 自動波長識別機能 (専用光源不要)
- PON信号 (データ、映像) 同時測定可能
- 実用的で広範囲な測定レンジ (MAX+25dBm, 1550nm)
- 液晶表示バックライト付き
- ニッケル水素充電電池をACアダプタ (別売) で充電可能

■Features

- Suitable for PON measurement (1310, 1490, 1550nm)
- PON Signal Identification (w/o specific Light Source)
- Possible to measure PON signals (Data, Video) simultaneously
- Useful and wide measuring range (< +25dBm, 1550nm)
- LCD Backlight
- NH-AA can be recharged with an optional AC adapter

Model 260



■主な仕様／Specifications

校正波長／Calibrated Wavelengths	1310nm, 1490nm, 1550nm
測定範囲／Measuring Range	-40dBm ~ +5dBm (1310nm, 1490nm) -40dBm ~ +25dBm (1550nm)
不確かさ／Uncertainty	±0.50dB (k=2) 1310nm, -10dBm
ファイバタイプ／Fiber Type	SM (PC ferrule)
機能／Function	自動波長識別、相対値、オフセット補正、オートパワーオフ PON signal ID, Relative measurement (dB), ZERO-SET, AUTO-OFF
電源／Power Supply	単三乾電池×4、NiMH充電電池×4、ACアダプタ AA×4, NH-AA×4 or AC Adapter
電池寿命／Battery Life	約70時間／Approx. 70 hours
寸法・重量／Dimensions, Weight	90 (W) x160 (H) x40 (D) mm, 400g

グレイテクノス株式会社／Graytechnos Co.,Ltd.

〒110-0005 東京都台東区上野1-6-5 小島ビル2F

TEL.03-5807-6081 FAX.03-5807-6082

e-mail : customer@graytechnos.com

http://www.graytechnos.com/